

آژیرهای آدرس پذیر

Addressable Sirens



ZX-SS 5500 AD

آژیر فلاشر آدرس پذیر
Addressable Strobe Siren



ZX-S 5000 AD

آژیر آدرس پذیر
Addressable Siren

A d d r e s s a b l e S i r e n s

ویژگی ها	ZX-SS 5500 AD	ZX-S 5000 AD	Features
تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی حذف نویزها و آلام های کاذب)	✓	✓	F.A.P Technology (False alarm protection Technology)
طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد EN 54-3	✓	✓	Designed and manufactured in accordance with the requirements of EN 54-3
دارای ایزولاتور داخلی	✓	✓	Built-in isolator
۲ تن صدای قابل انتخاب از روی پانل یا نرم افزار پیکربندی	✓	✓	2 Tons of sound selectable from the panel or configuration software
۳ سطح صدای قابل انتخاب از روی پانل یا نرم افزار پیکربندی	✓	✓	3 Sound level selectable from the panel or configuration software
قابل آدرس دهی از روی پانل به صورت خودکار	✓	✓	Automatically addressable from the panel
امکان نصب دیواری و سقفی	✓	✓	Possibility of wall and ceiling installation
بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت	✓	✓	Heat resistant ABS body
امکان ایجاد هشدار دیداری (با استفاده از LED های تعبیه شده در آژیر)	✓	—	Possible to create visual alert (using the siren's built-in LEDs)
امکان استفاده در سه حالت آژیر، آژیر فلاشر و فقط فلاشر	✓	—	Used in 3 modes, strobe siren, siren only and strobe only

مشخصات فنی	ZX-SS 5500 AD	ZX-S 5000 AD	Technical Specification
استاندارد طراحی	BS EN-54-3 , EN-54-17		Design Standard
رنگ	Red قرمز		Color
رنگ فلاشر	Red قرمز	—	Flasher Color
ولتاژ کارکردی	19-30 V d.c.		Operating Voltage
جریان در حالت اعلام حریق (میلی آمپر)	تن ۱: Low: 8 / Med: 15 / High: 30 تن ۲: Low: 7 / Med: 15 / High: 30		Alarm Current (mA)
خروجی صدا در فاصله ۱ متری (دسی بل)	تن ۱: Low: 75 / Med: 80 / High: 90 تن ۲: Low: 75 / Med: 80 / High: 90	تن ۱: Low: 75 / Med: 80 / High: 90 تن ۲: Low: 70 / Med: 80 / High: 90	Sound Output @ 1 m (dB)
جریان در حالت عادی	< 1 mA		Quiescent Current
دمای کارکردی	-10 °C — +60 °C		Operating Temperature
رطوبت کارکردی	5% — 95%		Operating Humidity
درجه حفاظت	IP 21C		IP Rating
ابعاد	φ 100 × 81 mm		Dimensions
وزن	220 g		Weight