

دکتور حرارتی آدرس پذیر ZX-HD 7000 AD Addressable Heat Detector



Addressable Heat Detector

میرئی

دکتورهای حرارتی آدرس پذیر مدل ZX-HD 7000 AD با قابلیت تغییر کلاس حرارتی دکتور در سه کلاس A1R، A2S و BS توانایی عملکرد نسبت به افزایش ناگهانی دما و آستانه حداکثری دما مطابق با الزامات استاندارد EN 54-5 را دارا می باشند.

Description

Addressable heat detectors model ZX-HD 7000 AD with thermal class changeable in three classes A1R, A2S and BS are capable to respond to rate of rise and fixed increases in the environment temperature according to EN 54-5 standard.

ویژگی ها

تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی حذف نویزها و آلارم های کاذب)
طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد EN 54
LED کریستالی برای قابلیت دید ۳۶۰°
خروجی ریموت
قابل آدرس دهی از روی پانل به صورت خودکار
دارای ایزولاتور داخلی
بدنه ABS غیر قابل اشتعال

Features

F.A.P Technology (False alarm protection Technology)
Designed and manufactured in accordance with the requirements of EN 54
Crystal LED for 360 ° visibility
Remote output
Automatically addressable from the panel
Built-in isolator
Non-flammable ABS body

مشخصات فنی

	ZX-HD 7000 AD	Technical Specification
استاندارد طراحی	EN 54-5 , EN 54-17	Design Standard
ولتاژ کارکردی	19 - 30 V d.c	Operating Voltage
جریان در حالت عادی	< 300 μ A	Quiescent Current
جریان در حالت اعلام حریق	< 7 mA	Alarm Current
دمای کارکردی	-10 °C — +50 °C	Operating Temperature
رطوبت کارکردی	5% — 95%	Operating Humidity
شرایط اعلام حریق	A1R: $\geq 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ A2S: $\geq 60^{\circ}\text{C}$ BS: $\geq 75^{\circ}\text{C}$	Alarm Condition
مساحت تحت پوشش	40 m ² , ≤ 6 m	Coverage
درجه حفاظت	IP 40	IP Rating
زمان شروع بکار	< 10 s	Start-up Time
ابعاد	ϕ 100 × 53 mm	Dimensions
وزن	150 g	Weight