

دتکتور حرارتی آدرس پذیر سنس مدل S2-AHD-300



دتکتور حرارتی دما ثابت با استفاده از یک سنسور حساس به دما در صورتیکه دمای محیط به بالای ۷۰ درجه سانتیگراد برسد حالت اعلان حریق را به دستگاه مرکزی اعلان می‌نماید.

این محصول مطابق با استاندارد **EN 54-5** طراحی شده است.

اطلاعات بیشتر

مدل	SP-AHD-300
طبقه بندی	دتکتور حرارتی دما-ثابت آدرس پذیر
کلاس دتکتور	APS
استاندارد طراحی	ISIRI 3710 , EN 54-5
ولتاژ کارکرد	۱۵-۲۸ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۲۵۰ میکروآمپر
جریان آلارم ۲۴ ولت	۳ میلی آمپر
دمای کارکرد	۲۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
دمای آلارم	۶۵ درجه سلسیوس
نشانگر حالت عملکرد و آلارم	LED
زاویه دیده شدن نشانگر	۳۶۰ درجه
منطقه زیر پوشش یک دتکتور	۱۵ متر
ابعاد قطر × ارتفاع	۱۰۰×۵۰ میلی متر
وزن	۱۲۰ گرم