

## دتکتور حرارتی آدرس پذیر سنس مدل S2-ARD-300



دتکتور حرارتی دما افزایشی ، دتکتوری است که به افزایش ناگهانی دما حساس بوده و اعلان حریق می‌نماید. عملکرد دتکتور بر اساس استاندارد بین المللی تنظیم شده است.

این محصول مطابق با استاندارد EN 54-5 طراحی شده است.

## اطلاعات بیشتر

SP-ARD-۳۰۰	مدل
دتکتور حرارتی دما افزایشی آدرس پذیر	طبقه بندی
AIR	کلاس دتکتور
ISIRI ۳۷۱۰ , EN ۵۴-۵	استاندارد طراحی
ولت ۲۸-۱۵	ولتاژ کارکرد
۲۵۰ میکروآمپر	جریان مصرفی در حالت نرمال
۳ میلی آمپر	جریان آلارم ۲۴ ولت
۲۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس	دمای کارکرد
۹۵% بدون میعان	میزان رطوبت محیط
۶۵ درجه سلسیوس	دمای آلارم
LED	نشانگر حالت عملکرد و آلارم
۳۶۰ درجه	زاویه دیده شدن نشانگر
۱۵ متر	منطقه زیر پوشش دتکتور
۱۰۰×۵۰ میلی متر	ابعاد قطر× ارتفاع
۱۲۰ گرم	وزن