

دتکتور ترکیبی دودی حرارتی آدرس‌پذیر سنس مدل S2-AMD-300



یک دتکتور مولتی در واقع دو نوع دتکتور دودی و حرارتی را با هم به همراه دارد. این دتکتور میتواند در بازه وسیعی کاربرد داشته باشد چرا که به طور همزمان دو فاکتور ناشی از آتش سوزی را بررسی می‌نماید.

این محصول مطابق با استانداردهای EN54-5، EN54-6 و EN54-7 طراحی شده است.

اطلاعات بیشتر

مدل	SP-ARD-۳۰۰
طبقه بندی	دکتور مولتی آدرس پذیر
استاندارد طراحی	ISIRI ۳۷۱۰, ISIRI ۳۷۰۹, EN۵۴-۷,۵
ولتاژ کارکرد	۲۸-۱۵ ولت
جریان مصرفی حالت نرمال	۲۵۰ میکرو آمپر
جریان آلارم ۲۴ ولت	۳ میلی آمپر
دمای کارکرد	۲۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
دمای آلارم	۶۵ درجه سلسیوس
زاویه دیده شدن نشانگر	۳۶۰ درجه
منطقه زیر پوشش یک دکتور	۱۵ متر
ابعاد	۱۰۰×۵۰ میلی متر
وزن	۱۲۰ گرم
نشانگر حالت عملکرد و آلارم	LED
کلاس (حرارتی)	APS