

دتکتور دودی آدرس پذیر S2-ASD-300



دتکتور دودی هوشمند آدرس پذیر که با استفاده از پردازش میکروپروسسوری عمل میکند، دارای حساسیت مناسبی نسبت به انواع مختلف دود، حتی با ذرات بسیار ریز می باشد.

این محصول مطابق با استاندارد EN54-7 طراحی گردیده است.

اطلاعات بیشتر

مدل	SP-ASD-۳۰۰
طبقه بندی	دکتور دودی آدرس پذیر
استاندارد طراحی	ISIRI ۳۷۰۹ , EN ۵۴-۷
ولتاژ کارکرد	۲۸-۱۵ ولت
جریان مصرفی حالت نرمال	۲۵۰ میکروآمپر
جریان آلارم ۲۴ ولت	۳ میلی آمپر در ۲۴ ولت
دمای کارکرد	۲۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
میزان حساسیت به دود	۰.۱dB/m
زاویه دیده شدن نشانگر	۳۶۰°
قطر منطقه زیر پوشش یک دکتور	۱۵متر
ابعاد	۱۰۰ × ۵۰ میلی متر
وزن	۱۲۰ گرم