

کنترل پنل اعلام حریق متعارفی سنس مدل MC5



منطبق بر استاندارد اروپایی ISIRI 3707 , EN 54-2,4
 منبع تغذیه سوئیچینگ
 سیستم پردازش میکرو
 کنترل هوشمند خطاها
 توان مصرفی بسیار کم
 دارا بودن 2 خط آژیر مجزا با نمایشگر مجزای وضعیت خط
 مدارهای بهینه شده با تکنولوژی SMD
 قالب بسیار زیبا با قابلیت نصب رو کار و تو کار
 امکان تست مهندسی بصورت یکنفره (OTM)
 امکان تاخیر آلام Delay Mode
 مجهز به مدار هوشمند کنترل و شارژ باتری
 امکان غیرفعال سازی زونها و آژیرها
 امکان ایجاد تاخیر در فعال شدن آژیر

اطلاعات بیشتر

سیستم	متعارف
مدل	MC5
طبقه بندی	مرکز کنترل اعلان حریق هوشمند
استاندارد طراحی	ISIRI 3707 & EN 54-4,2
باتری	دو عدد باتری ۱۲ ولت ۵.۴ آمپر یا ۲.۷ آمپر
آژیر	دوکانال هرکدام حداکثر ۵۰۰ میلی آمپر
حداکثر دتکتور در هر زون	۱۵ عدد
تعداد زون	۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۴
خروجی رله فایر	حداکثر ۷ آمپر
خروجی رله فالت	حداکثر ۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت کمکی	حداکثر ۱ آمپر