

کنترل پنل اعلام حریق متعارفی سنس مدل MC9



منطبق بر استاندارد اروپایی EN542,4-

منبع تغذیه سوئیچینگ

سیستم پردازش میکرو

کنترل هوشمند خطاها

توان مصرفی بسیار کم

دارا بودن 2 خط آژیر مجزا با نمایشگر مجزای وضعیت خط

مدارهای بهینه شده با تکنولوژی SMD

قالب بسیار زیبا با قابلیت نصب رو کار و تو کار

امکان تست مهندسی بصورت یکنفره (OMT)

مجهز به مدار هوشمند کنترل و شارژ باتری

امکان غیرفعال سازی زونها و آژیرها

امکان ایجاد تاخیر در فعال شدن آژیرها
قابلیت اتصال به Sens Watch
امکان اتصال به پرینتر

اطلاعات بیشتر

متعارف	سیستم
MC۹	مدل
مرکز کنترل اعان حریق هوشمند	طبقه بندی
ISIRI ۳۷۰۷ & EN۵۴-۲,۴	استاندارد طراحی
دو عدد باتری ۱۲ ولت ۴.۵ آمپر یا ۷.۲ آمپر	باتری
دو کانال هر کدام حداکثر ۵۰۰ میلی آمپر	آژیر
۱۵ عدد	حداکثر دتکتور هر زون
حداکثر ۷ آمپر	خروجی رله فایر
حداکثر ۷ آمپر	خروجی رله فالت
حداکثر ۱ آمپر	خروجی رله کمکی
۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۴	تعداد زون