

کنترل پنل اعلام حریق متعارفی سنس مدل PC5



منطبق بر استاندارد اروپایی 4-2,4 EN 54 & ISIRI 3707

منبع تغذیه سوئیچینگ

سیستم پردازش میکرو

کنترل هوشمند خطاها

توان مصرفی بسیار کم

دارا بودن 2 خط آژیر مجزا با نمایشگر مجزای وضعیت خط

مدارهای بهینه شده با تکنولوژی SMD

قالب بسیار زیبا با قابلیت نصب رو کار و تو کار

امکان تست مهندسی بصورت یکنفره (OMT)

امکان تاخیر آلامر Delay mode

مجهد به مدار هوشمند کنترل و شارژ باتری

مجهد به خروجی فن

اطلاعات بیشتر

متعارف	سیستم
PC5	مدل
مرکز کنترل اعلام حریق کانوشنال هوشمند	طبقه بندی
ISIRI ۳۷۰۷ & EN ۵۴-۲,۴	استاندارد طراحی
۲۲۰ ولت	ولتاژ ورودی
۳۰۰ میلی آمپر	جریان ورودی
۱۵-۳۰ ولت	ولتاژ کارکرد زون ها
۲ عدد ۴/۵ آمپر ساعت	باتری
۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	تعداد زون
۲۴	ماکزیمم تعداد المان برای هر زون
۲۰	ماکزیمم تعداد آژیر برای هر کانال
آلارم زون، اتصال باز و کوتاه زون و برق ورودی و باتری پشتیبان و آژیر	خطاهای اعلانی
۱۰- تا ۹۰ درجه سلسیوس	دمای کار کرد
۱۰۰×۳۸۰×۲۹۰ میلی متر	ابعاد
۱/۶ کیلو گرم	وزن