

## RSF-91

## Conventional Sounder Flasher

## آژیر فلاشر متعارف

## شرح محصول



در سیستم اعلان حریق بعد از تشخیص آتش‌سوزی، این موضوع باید هرچه سریع‌تر توسط اعلان‌های صوتی و تصویری به اطلاع ساکنین و افراد حاضر در محل رسانده شود. از این رو وجود اعلان‌های اعلان صوتی و شنیداری در یک سیستم اعلان حریق ضروری می‌باشد. آژیر فلاشر کانونشنال RSF-91 با طراحی نصب سطحی و با شدت صدا و نور مناسب، برای استفاده در محیط‌های داخلی مناسب می‌باشد.

## ویژگی‌های محصول

- طراحی بر اساس استاندارد ISIRI 18687-3
- سازگار با پنل‌های کانونشنال سنس
- قابلیت نصب سطحی و دیواری
- عملکرد پایدار و مناسب
- مصرف توان کم
- مقاوم در برابر ضربه
- دارای شدت صدای مناسب برای محیط‌های داخلی
- دارای شدت نور مناسب برای نمایان شدن در دود آتش‌سوزی
- تغذیه توسط خروجی‌های آژیر پنل

## مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۰
جریان آلارم	۱۰-۳۰ میلی آمپر
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
نوع	Type A (For indoor use)
استاندارد IP معادل	IP21
شدت صدا	80dB در فاصله ی یک متری
فرکانسهای اصلی	600Hz - 4KHz
الگوی صدا	Dual Tone
ابعاد	۱۰۰×۷۵ میلی متر
وزن	۱۵۰ گرم

## کاربردها

با توجه به IP استاندارد در نظر گرفته شده در طراحی آژیر فلاشر RSF-91 و شدت صدا و نور آن، استفاده از این محصول در محیطهای داخلی مناسب می باشد. همچنین شدت نور این محصول به گونه ای تنظیم شده است که حتی در محیطهای پر از دود نیز به راحتی قابل رویت باشد.

## ساختار محصول

آژیرفلاشر RSF-91 به گونه ای طراحی شده است که به سادگی با باز کردن پیچهای آن می توان اجزای آن را جدا کرد تا عملیات تعمیر و یا تعویض قطعات به راحتی انجام گیرد. همچنین جنس بدنه ی آژیرفلاشر از کریستال می باشد.