

RSF-90

Conventional Sounder

آژیر متعارف

شرح محصول



در یک سیستم اعلان حریق بعد از تشخیص حریق، این موضوع باید هرچه سریع‌تر توسط اعلان‌های صوتی و تصویری به اطلاع ساکنین و افراد حاضر در محل رسانده شود. از این رو وجود امahan‌های اعلان صوتی و شنیداری در یک سیستم اعلان حریق ضروری می‌باشد. آژیر کانونشنال RSF-90 با شدت صدای مناسب، برای محیط‌های داخلی در سیستم‌های کانونشنال کاربرد دارد.

ویژگی‌های محصول

- طراحی بر اساس استاندارد ISIRI 18687-3
- سازگار با پنل‌های کانونشنال سنس
- قابلیت نصب سطحی و دیواری
- عملکرد پایدار و مناسب
- مصرف توان کم
- قاب پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه
- شدت صدای مناسب برای محیط‌های داخلی
- تغذیه توسط خروجی‌های آژیر پنل



مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه ۲۷ ولت	ولتاژ تغذیه
جریان مصرفی در حالت نرمال ۰	جریان مصرفی در حالت نرمال
جریان آلارم ۱۰-۳۰ میلیآمپر	جریان آلارم
دماهی کارکرد ۱۰- ۷۰ درجه سلسیوس	دماهی کارکرد
میزان رطوبت محیط ۹۵٪ بدون میغان	میزان رطوبت محیط
Type A (For indoor use)	نوع
استاندارد IP معادل IP21	استاندارد IP معادل
شدت صدا ۸۰dB در فاصله‌ی یک متری	شدت صدا
فرکانس‌های اصلی 600Hz - 4KHz	فرکانس‌های اصلی
Dual Tone	الگوی صدا
ابعاد ۱۰۰×۷۵ میلی‌متر	ابعاد
وزن ۱۵۰ گرم	وزن

کاربردها

با توجه به استاندارد طراحی قاب آژیر RSF-90 و شدت صدای آن، مناسب برای استفاده در محیط‌های داخلی می‌باشد.

ساختار محصول

آژیر RSF-90 به گونه‌ای طراحی شده است که به سادگی با باز کردن پیچ‌های آن می‌توان اجزای آن را جدا کرد تا عملیات تعمیر و تعویض قطعات به راحتی انجام گیرد. همچنین جنس بدنه‌ی آژیر از پلاستیک می‌باشد.