

## دتکتور حرارتی متعارفی سنس مدل S2-CHD-200



دتکتور حرارتی S2-CHD-200 با استفاده از یک سنسور حساس به دما در صورتیکه دمای محیط بالای 65 درجه سانتی گراد برسد حالت اعلان حریق را به دستگاه مرکزی گزارش می نماید. این دتکتور برای مکانهایی که در آنها تغییرات دمایی و مواد دودزا در شرایط عادی ممکن است وجود داشته باشند مناسب می باشد.

## اطلاعات بیشتر

مدل	SP-CHD-۲۰۰
طبقه بندی	دکتور حرارتی دما ثابت
کلاس	APS
استاندارد طراحی	ISIRI ۳۷۱۰ , EN۵۴-۵
ولتاژ کارکرد	۱۵-۳۰ ولت
جریان مصرفی در حالت عادی	۷۰ میکرو آمپر
جریان آلارم ۲۴ ولت	۳۰ میلی آمپر
دمای کارکرد	۲۰-۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
دمای آلارم	۶۵ درجه سلسیوس
خروجی ریموت اندیکاتور	دارد
نشانگر حالت عملکرد و آلارم	LED
زاویه دیده شدن نشانگر	۳۶۰ درجه
منطقه زیر پوشش دکتور	۱۵ متر
زمان راه اندازی	۴ ثانیه
ابعاد	۱۰۰*۴۸ میلی متر
وزن	۱۰۰ گرم