

## دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارفی سنس مدل S2-CMD-200



S2-CMD-200 یک دتکتور مولتی سنسور است که شامل یک چمبر تشخیص دود نوری بعلاوه سنسور حرارتی می باشد و در واقع دو نوع دتکتور دودی نوری و حرارتی از نوع دما-ثابت را باهم به همراه دارد. این دتکتور می تواند در بازه وسیعی از محل ها کاربرد داشته باشد چرا که بطور همزمان دو فاکتور ناشی از آتش سوزی را بررسی می نماید.

SP-CMD-۲۰۰	مدل
دکتور مولتی سنسور دودی/حرارتی	طبقه بندی
APS	کلاس
ISIRI ۳۷۱۰, ۳۷۰۸, ۳۷۰۹, EN ۵۴-۵, ۷	استاندارد طراحی
۱۵-۳۳ ولت	ولتاژ کارکرد
۲۰ میکرو آمپر	جریان مصرفی در حالت عادی
۳۰ میلی آمپر	جریان آلارم ۲۴ ولت
۹۵% بدون میعان	میزان رطوبت محیط
۶۵ درجه سلسیوس	دمای آلارم
دارد	خروجی ریموت اندیکاتور
LED	نشانگر حالت عملکرد و آلارم
۳۶۰ درجه	زاویه دیده شدن نشانگر
۱۵ متر	منطقه زیر پوشش دکتور
۴ ثانیه	زمان اعلام آلارم
۱۰۰*۴۸ میلی متر	ابعاد
۱۲۰ گرم	وزن