

دتكٲور ءوءى مٲعارفى سنس مءل S2-CSD-200



با اسٲءاءه از اءءه شكسٲ نور ماءون قرمز حساسىٲ مناسبى نسبٲ به انواع مءٲلء ءوء ٲٲى با ءرات بسىار رىز را ءارا مى باشء.

اىن مءل ءارائى ىك ءمىر با طراٲى ٲاصى به منظر:

الف - ٲشءىص ءرات ءوء

ب - ءلوءىبرى از ورود و اءٲالل ءرات ءرء و ءبار

ء - مءافظٲ ءر برابرو ورود و اءٲالل ٲشرائ مى باشء

S2-CSD-200 برای جاهایی که در آنها احتمال آتش سوزی کند و دودزا زیاد است، مانند محل های مسکونی و یا تجاری ایده آل می باشد.

اطلاعات بیشتر

| مدل | S2-CSD-200 |
|---------------------------|---------------------------|
| طبقه بندی | دکتور دود اپتیکال |
| استاندارد طراحی | ISIRI ۳۷۰۸, ۳۷۰۹, EN ۵۴-۷ |
| ولتاژ کارکرد | ۱۵-۳۰ ولت |
| جریان مصرفی در حالت عادی | ۲۰ میکرو آمپر |
| جریان آلام ۲۴ ولت | ۳۰ میلی آمپر در ۲۴ ولت |
| دمای کارکرد | ۲۰-۷۰ درجه سلسیوس |
| میزان رطوبت محیط | ۹۵% بدون میعان |
| حداقل غلظت دود برای آلام | ۰.۱dB/m |
| خروجی ریموت اندیکاتور | دارد |
| نشانگر حالت عملکرد و آلام | LED |
| زاویه دیده شدن نشانگر | ۳۶۰ درجه |
| منطقه زیر پوشش دکتور | ۱۵ متر |
| زمان راه اندازی | ۴ ثانیه |
| ابعاد | ۱۰۰*۴۸ میلی متر |
| وزن | ۱۲۰ گرم |