

EVA50L-EVC50L L80-L60-L40

zone 1

zone 2

Ex db IIC Gb II2GD

-20°C

zone 21

zone 22

Ex tb IIIC Db II2GD

IP66

+60°C

LIGHTING FIXTURE LED
EVA50L - EVC50L

SEGNALATORE LUMINOSO LED
EVA50L - EVC50L

T6

T 85°C


Prodotti LED

Caratteristiche: Segnalatore luminoso con lampada **LED** ad elevato rendimento, sono idonee per la segnalazione ostacoli per camini, ciminiere, fiaccole, campanili, palazzi, gru, ponti, torri radiotelevisive, piloni di teleferiche e linee elettriche, generatori eolici, antenne radar e telecomunicazioni e, nello specifico, per il mondo dell'industria petrolchimica e petrolifera. Certificata INERIS, bassi consumi e durata illimitata. Guarnizione O-RING in neoprene per protezione meccanica IP66. Connessione Direttamente al portalampana L, N, Pe. Sez. max. 4mm2.

Features: *Lighting fixtures with long-life LED, are ideal for chimneys, towers, smokestacks, bell towers, buildings, cranes, bridges, radio/television masts, cable car and power line pylons, wind turbines, radar and telecommunication antennas and specifically for use in the petrochemical and oil industries. INERIS certificate, low consumption and high performance. Neoprene O-RING gasket for waterproof protection IP66. Connection Direct to lamp holder L, N, Pe. Max section 4mm2.*

Materiali: Lega di alluminio a basso contenuto di rame, viteria in acciaio inox, Vetro borosilicato resistente agli urti ed alle alte temperature sigillato nella ghiera in alluminio, gabbia in acciaio inox (se richiesta).

Materials: *Low copper content aluminium alloy, stainless steel hardware, Shock and temperature resistant borosilicate glass sealed with aluminium shade ring, stainless steel guard (on request).*


 EVA50 / L-40
EVA50 / L-60
EVA50 / L-80

 EVC50 / L-40
EVC50 / L-60
EVC50 / L-80

 EVA50+KIT / L-40
EVA50+KIT / L-60
EVA50+KIT / L-80

Specifica tecnica / Technical specification				
	EVA50L EVC50L	EVA50L EVC50L	EVA50L EVC50L	EVA50L EVC50L
Tensione / Voltage	12-24 VAC/VDC	48 VAC	48 VDC	90/264 VAC/DC
Corrente / Rated current	L-40 0,200mA - L-60 0,290mA - L-80 0,330mA a 24Vac/dc			
Frequenza / Frequency	50/60HZ			
Assorbimento medio / Power middle	(L-40 5W) - (L-60 7W) - (L-80 8W)			
Potenza luminosa / Light Power	Vedere tabella - See Table			
Funzionamento da definire in ordine Working to be defined on order	FISSO oppure INTERMITTENTE oppure ROTANTE FIXED or INTERMITTENT or ROTATING			
Colore corpo / Color body	RED RAL 3000 Other color on request / Altri colori a richiesta			
Colore LED / LED Color	BIANCO - BLU - GIALLO - ROSSO - VERDE - ARANCIONE WHITE - BLUE - YELLOW - RED - GREEN - ORANGE			
Imbocchi / Cable entries	EVA50L 1 x 3/4" - EVC50L 2 x 3/4"			

COLORI LED COLOR LED	POTENZA POWER	40 LED	60 LED	80 LED
Rosso / Red	7 cd = 1 led	280 cd	420 cd	560 cd
Giallo / Yellow	7 cd = 1 led	280 cd	420 cd	560 cd
Verde / Green	20 cd = 1 led	800 cd	1200 cd	1600 cd
Blu / Blue	10 cd = 1 led	400 cd	600 cd	800 cd
Bianco / White	10 cd = 1 led	400 cd	600 cd	800 cd
Arancione / Orange	7 cd = 1 led	280 cd	420 cd	560 cd

7W L-60:
QTY LED 608W L-80:
QTY LED 805W L-40:
QTY LED 40