

## کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر سنس مدل wise



- طراحی بر اساس میکروپروسسور 32بیتی
- طراحی ماژولار به منظور کاهش هزینه ی تعمیر و نگهداری و افزایش انعطاف پذیری سیستم
- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 480×800
- استفاده از پروتکل دیجیتال پیشرفته با نویز پذیری کم
- دارای دو لوپ پیش فرض با قابلیت پیکربندی لوپ باز و بسته و تشخیص خودکار المانها
- قابلیت ارتقا لوپها تا 10 لوپ با استفاده از 5 کارت توسعه لوپ
- پشتیبانی حداکثر 240 المان آدرس پذیر در هر لوپ، بسته به طول مسیر لوپ و سایز و کیفیت کابل مورد استفاده
- مجهز به LED های نشانگر وضعیت پنل
- دارای بازر هشدار با قابلیت فعال سازی حالت سکوت
- دارای خروجی کنتاکت رله، جهت کاربردهای مدار فرمان سیستم تخلیه ی دود، فعال سازی سیستم اطفای حریق و ... در شرایط فایر
- دارای دو خروجی 24 ولت نظارت شده با قابلیت حداکثر جریان 500 میلی آمپر

- دارای خروجی ولتاژ 24 ولت کمکی با قابلیت حداکثر جریان 500 میلی آمپر
- دارای یک پورت RJ-45 به منظور اتصال به ماژول سنس واچ به منظور مانیتورینگ از راه دور
- دارای یک پورت Ethernet جهت مانیتورینگ وضعیت پانل با استفاده از PC
- دارای یک پورت USB 2.0 برای برنامه ریزی و تهیه نسخه پشتیبان از تنظیمات و گزارش گیری از رخدادهای پنل
- دارای کانکتور توسعه برای نصب کارت شبکه IP Card مختص سیستم Wise به منظور ایجاد شبکه ی یکپارچه ی بین پنلی
- دارای یک عدد پورت RS-485 برای اتصال به Repeater
- پشتیبانی از 2 عدد باتری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت سری شده در زمان قطعی برق مطابق با استاندارد
- امکان اتصال پرینتر جهت چاپ رویدادها
- قابلیت تشخیص خودکار المان های آدرس دهی شده
- ابعاد: 450×450×150
- وزن تقریبی : 9کیلوگرم (بدون باطری)
- جریان مصرفی : mA@220VAC500
- ولتاژ عملکرد: VAC/50Hz265-185