

# STABITERM 107

## مشخصات

- ◀ مناسب برای پوشش سطوح چوبی و متریالهای شبیه چوب از جمله لمینت های فیبری و نئوپانی و سطوح ام دی اف و همچنین پوشش لمینت و پی وی سی.
- ◀ دارای تمام ویژگی های لاک پارکت
- ◀ مناسب برای پوشش کف و سایر سازه های چوبی
- ◀ رنگ: شفاف، نیمه براق
- ◀ مصرف: 359 گرم در متر مربع بدون احتساب تلفات
- ◀ دارای اثر حفاظت از حریق سطح یک
- ◀ مطابق با کلاس مقاومت در برابر حریق ضد زنگ های ساختمانی KM-2
- ◀ ارائه به صورت باکس های 5 کیلوگرمی شامل فاکتورA (رنگ پایه) و فاکتورB (سخت کننده)
- ◀ عمر مفید: 10 سال با حفظ یکپارچگی پوشش
- ◀ گارانتی در صورت باز نشدن بسته بندی کارخانه: 6 ماه
- ◀ گواهینامه: اثر ضد حریق تایید شده توسط گواهی کیفیت 2013/06/24 مورخ C-RU.ПБ34.В.01225
- ◀ دارای گواهی ایمنی روسیه به شماره ثبت دولتی RU.78.01.05.008.E.001152.07.13

[www.fireprolab.com](http://www.fireprolab.com)

[www.gpavan.com](http://www.gpavan.com)

## شاخص های فیزیکی و شیمیایی

شکل ظاهری محصول	پایه- مایع چسبناک همگن/ سخت کننده: مایع شفاف
شکل ظاهری پوشش	سطح نیمه مات و شفاف
باقیمانده پس از خشک شدن	حداقل 95 %
سختی براساس دستگاه سختی سنج پاندول A	0.35 (25 روز پس از استفاده به این درجه از سختی میرسد)

